

SUMMER SPECIAL 2020



HEISSE SOMMERPREISE !

gültig bis spätestens 31.12.2020 - solange Vorrat reicht
- alle Preise zzgl. 16 % ges. MwSt.



SHARK 281 CCS



- Metallbandsäge für Schnitte von 0° bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer.
- Gravierte Skala und Präzisionsanschläge (0° / 45° / 60°) für Gehrungsschnitte

| mm | kW | m/min. | kg |
|-----------------|-----------|---------|-----|
| 2950 x 27 x 0,9 | 1,5 / 1,8 | 36 / 72 | 370 |

| 0° | 250 | 230 | 280 x 200 |
|-------|-----|-----|-----------|
| 45° ← | 190 | 180 | 180 x 180 |
| 60° ← | 120 | 110 | 110 x 110 |

AKTIONSPREIS
€ 4.320,00



SHARK 282 CCS



Doppel-Gehrung + autom. Schnitt !

- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung zur Anpassung an das Material
- Entnehmbare Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe im Unterschrank mit abschließbarer Tür
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen





| mm | kW | m/min. | kg |
|-----------------|-----------|---------|-----|
| 2950 x 27 x 0,9 | 1,5 / 1,8 | 36 / 72 | 440 |




| 0° | 250 | 220 | 280 x 220 |
|-------|-----|-----|-----------|
| 45° ← | 230 | 200 | 220 x 200 |
| 60° ← | 120 | 80 | 140 x 80 |
| 45° ⇒ | 200 | 170 | 200 x 140 |

AKTIONSPREIS
€ 5.550,00

femi N 257 DADG

- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger 3-ph. Induktionsmotor
- Sägerahmen und Tischgruppe aus Stahlguss
- seitlich verstellbarer Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Hydr. Sägebandspanneinheit mit Spanndruckanzeige und Überwachung
- Stahluntergestell (bei Lieferung noch nicht montiert)
- Materialanschlag für Serienschritte

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| mm | kW | m/min. | kg |
| 2480 x 27 x 0,9 | 0,75 / 1,1 | 45 / 90 | 235 |





| |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 0° | 225 | 180 | 245 x 148 |
| 45° ⇐ | 140 | 120 | 90 x 180 |
| 60° ⇐ | 90 | 90 | 85 x 115 |
| 45° ⇒ | 148 | 140 | 132 x 180 |






AKTIONSPREIS
€ 2.900,00

femi N 310 DADG

- Leistungsstarker dreiphasiger Induktionsmotor mit 2 Geschwindigkeiten und Getriebe mit Ölbad
- Sägebogen, Schraubstock und Schwenkgruppe aus Stahlguss
- Stahl Sägebandführung mit Kugellagern
- Schraubstock mit Schnellspannung und seitlicher Verschiebung
- Frontal integrierter Hebel für die Verriegelung der Geh-rungsverstellung
- Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Grosses Handrad für leichte Sägebandspannung
- Druckmanometer zur Anzeige der Bandspannung (600-1000 kg/cm³)
- Einstellbarer Längenanschlag für Serienschritte (L=500mm)
- Kühlmittleinheit und Behälter
- Untergestell (nicht montiert)

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| mm | kW | m/min. | kg |
| 2750 x 27 x 0,9 | 1,1 / 1,5 | 35 / 70 | 344 |

| |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 0° | 225 | 195 | 320 x 200 |
| 45° ⇐ | 205 | 195 | 210 x 80 |
| 60° ⇐ | 125 | 125 | 120 x 135 |
| 45° ⇒ | 205 | 175 | 170 x 190 |







AKTIONSPREIS
€ 3.880,00




femi N 251 DAXL



AKTIONSPREIS
€ 2.020,00

- Leistungsstarker dreiphasiger Induktionsmotor mit 2 Geschwindigkeiten und Getriebe mit Ölbad
- Sägebogen, Schraubstock und Schwenkgruppe aus Stahlguss
- Stahl Sägebandführung mit Kugellagern
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Frontal integrierter Hebel für die Verriegelung der Geh-rungsverstellung
- Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Grosses Handrad für leichte Sägebandspannung
- Druckmanometer zur Anzeige der Bandspannung (600-1000 kg/cm³)
- Montierbarer Unterschrank
- Kühlmittelkammer und elektrische Kühlmittelpumpe
- Längenschlag für Serienschritte
- Späneräumbürste
- Hydraulikzylinder mit Vorschubregelung

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| mm | kW | m/min. | kg |
| 2480 x 27 x 0,9 | 0,75 / 1,1 | 45 / 90 | 200 |

| |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 0° | 225 | 185 | 240 x 160 |
| 45° ↙ | 150 | 145 | 135 x 185 |
| 60° ↙ | 70 | 70 | 69 x 90 |

TAS BANDSCHLEIFMASCHINEN

- Die Bandschleifermodelle TAS 75 und 150 sind leistungsstarke Qualitätsmaschinen, gebaut nach den strengsten Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen.
- Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung auf den Modellen TAS 75 X / TAS 150 X
- Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser
- Separater Notstopp
- Motor Bremse
- Justierbarer Winkelanschlag
- Augenschutz
- Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition
- Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen
- Selbstjustierende Bandspannung
- Dänische Spitzenqualität



| | Motor kW | Kontakt-scheibe Ø | Schleifband mm | Bandgeschwindigkeit m/Sek. | Arbeitshöhe mm | Gewicht kg TAS / TAS..X |
|-------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| TAS 75 (X) | 3,0 | 200 x 75 | 75 x 2000 | 35 | 475 - 1240 | 85 / 110 |
| TAS 150 (X) | 4,0 | 200 x 150 | 150 x 2000 | 35 | 475 - 1240 | 105 / 115 |

AKTIONSPREISE

TAS 75 = € 1.100,00
TAS 75 X = € 1.760,00
TAS 150 = € 1.440,00
TAS 150 X = € 2.130,00

Beratung & Verkauf