WERKSTATTPRESSEN ELEKTROHYDRAULISCH







TECHNISCHE DATEN		30 TON M/H-2	60 TON M/H-M/C-2	100 TON M/H-M/C-2
Presskraft	[kN]	294	588	981
Höchstdruck	[bar]	221	259	258
Kolbenhub	[mm]	380	380	380
Arbeitsgeschwindigkeit	[mm/sec]	357	207	247
Annäherungsgeschwindigkeit	[mm/sec]	980	869	754
Rücklaufgeschwindigkeit	[mm/sec]	1,811	1,079	906
Motorleistung	[kW]	15	15	22
Spannung	[V]	400/3		400/3
Frequenz	[Hz]	50/60		50/60
Fester Zylinder		✓		
Verschiebbarer Zylinder			✓	✓
Arbeitsbreite	[mm]	750	750	1100
Gewicht	[kg]	385	540	970
Durchmesser	[mm]			
Zylinderdurchmesser	[mm]	130	170	220
Durchmesser Kolbenstange	[mm]	55	75	90
Durchmesser Kolbenboden	[mm]	80	100	120

- Die motorisierten Werkstattpressen werden komplett in West-Europa hergestellt und eignen sich für Montage- und / oder Richtarbeiten genauso wie für Werkstückprüfungen: eine unentbehrliche Anlage für jede Werkstatt.
- Diese Profi-Press-Modelle werden mit größter Sorgfalt aus bestem Profilstahl geschweißt: die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb mit Handpumpe äußerst präzise.
- Die Pressen sind mit einer Druckregulierung und Manometer ausgerüstet
- Die Tischeinstellung erfolgt schnell und einfach über Ketten. Die Befestigungskolben für den Tisch lassen sich schnell in der gewünschten Position einstecken.
- Auf den Modellen 60 und 100 TON kann der Zylinder von links nach rechts verschoben werden.
- Die Pressen haben 2 Geschwindigkeiten. Auf der langsamen Geschwindigkeit sinkt und drückt der Kolben mit langsamer Geschwindigkeit auf der hohen Geschwindigkeit sinkt der Zylinder mit der hohen und presst mit der niedrigen Geschwindigkeit.
- Die Bedienung der Presse erfolgt mit Joystick.
- Für präzise Arbeiten kann die Presse mit der Handpumpe bedient werden.

WERKSTATTPRESSEN HAND-/FUSS-HYDRAULISCH



- Die Werkstattpressen werden komplett in Europa hergestellt und eignen sich für Montage- und / oder Richtarbeiten genauso wie für Werkstückprüfungen: eine unentbehrliche Anlage für jede Werkstatt.
- Diese Profi-Press-Modelle können per Hand oder per Fuß bedient werden und bieten hochgenaue Pressarbeit.
- Hydraulikpumpe mit Doppel-Operation.
- Die Pressen sind mit einer Druckregulierung und Manometer ausgerüstet
- Die Tischeinstellung erfolgt schnell und einfach und die Modelle 30 und 50 TON sind mit Seilwinde ausgerüstet. Die Befestigungskolben für den Tisch lassen sich schnell in der gewünschten Position einstecken.
- Auf den Modellen 30 und 50 TON kann der Zylinder von links nach rechts verschoben werden.

TECHNISCHE DATEN		15 TON HF2	30 TON HF2	50 TON HF2
Presskraft	[kN]	14,715	2,943	4,905
Höchstdruck	[bar]	3,822	3,746	3,995
Kolbenhub	[mm]	160	160	160
Fester Zylinder		✓		
Verschiebbarer Zylinder			✓	✓
Arbeitsbreite	[mm]	560	565	750
Gewicht	[kg]	117	165	340
Durchmesser	[mm]			
Zylinderdurchmesser	[mm]	82	115	140
Durchmesser Kolbenstange	[mm]	40	40	50
Durchmesser Kolbenboden	[mm]	50	50	60

Weitere Produkte auf Anfrage:





- **Werkstattpressen bis 300 TON**
- **Zahnstangenpressen**
- **Hydr. Horizontalpressen**
- **Stanzmaschinen**
- **Portalpressen**
- **C-Rahmen-Pressen**
- **Kundenspezifische Pressen**

www.wolff-maschinen.de

Beratung & Verkauf