

TIGER
352/MA



ZUBEHÖRE - N° 1 - 2 - 5 - 8 - 11 - 43 - 44 - 73 - 98 - 101 - R1 - R2 - R3





HSS					ø	○	□	▭	ø	■	
				0°	350	115	95	180x95	350	90	
				+ 45°	350	110	95	125x95	350	64	
mm	kW	rpm	mm	+ 60°	350	90	90	90x90	350	45	kg
350x32x2,5	1,8/2,5	15/30/45/90	190	- 45°	350	110	95	125x95	350	64	380

TIGER 352, manuelle Vertikal-Kreissägemaschine, für Schnitte von -45° bis +60°, auf Stahl auszuführen, für den Einsatz von HSS-Sägeblättern.
MERKMALE:
- Der Sägekopf gleitet auf Kugelumlauf-Linear-Doppelführungen.
- Elektrische Schalttafel (gekennzeichnete Kabelverbindung, Sicherheitshauptschalter vorgesehen mit Vorhängeschloss, Thermomagnetschutz, Unterspannungsauslöser, Phasenausfallschutz, Niederspannungsanlage 24 Volt).
- Niederspannungsschaltgriff IP55.
- Drehtisch mit mittlerem Zapfen und Axiallager für eine präzise Durchführung der eingestellten Gehrungsschnitte.
- Doppelter Zahnrädersatz für eine hohe Sägeleistung.
- Rotation des Sägeblatts mit 4 Drehzahlen (15/30/45/90 U/min - optional 30/60/90/180 U/min).
- Schraubstock Antigrat-Einrichtung und doppelter Werkstückblockierung.
- Späneräumbürste.
- Einstellbare Präzisionsanschläge mit Millimeterskala und klappbarem Anschlag, um Schnitte gleicher Länge auszuführen.
- Materialauflagearm mit Rolle, zum Befestigen der Ladebühnen.
- Untergestell mit Späneschublade und ausziehbarem Kühlmittelbehälter.
- Elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägeblattes.
- Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert.
- Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit Ersatzteilverzeichnis.

Beim Modell TIGER 352 MA (mit pneumatischem Schraubstock) erfolgt das Öffnen und Schließen des Schraubstocks mit einem manuellen Ventil (mit Pedalsteuerung als Option erhältlich).





