ZAHNSTANGEN-PRESSEN









Modell:	PP2HR	PP3HR	PP4HR	PP14HR
Presskraft	200 kg	400 kg	600 kg	1400 kg
Zylinderhub	0 - 50 mm	0 - 80 mm	0 - 100 mm	0 - 420 mm
Arbeitshöhe	54 - 200 mm	35 - 270 mm	46 - 280 mm	420 mm
Ausladung	72 mm	80 mm	95 mm	210 mm
Tischgröße	100 x 70 mm	130 x 120 mm	160 x 145 mm	240x200 mm
Gesamthöhe	470 mm	600 mm	650 mm	860 mm
Gesamtlänge	165 mm	210 mm	250 mm	600 mm
Gewicht	8 kg	17 kg	25 kg	45 kg

Verfügbare Modelle:

- **PP2HR**
- **PP3HR**
- **PP4HR**
- **PP14HR**

Die Kraft dieser Zahnstangenpressen ist linear und konstant über den gesamten Hub entsprechend der Kraft, die auf den Hebel ausgeübt wird.
Diese Pressen sind robust, ergonomisch und werden hauptsächlich für Montageaufgaben verwendet.
Hergestellt in Europa.

A Der Hub kann eingestellt und für Rotation verriegelt werden, um Präzision und Haltbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus lässt sich die lichte Höhe der Modelle PP2HR, PP3HR und PP4HR schnell und einfach einstellen.

B Man kann ein Werkzeug direkt auf den Kolbenboden jeder Zahnstangenpresse montieren. Außerdem können diese Pressen auf einer Werkbank installiert werden (optional für das Modell PP14HR und standardmäßig für die anderen Modelle).

C Die Presse PP14HR ist mit einem Drehtisch (ø 238 mm) ausgestattet.





