TYP-KK

MANUELLE UND ANGETRIEBENE SCHWERLAST-ROLLENBAHNEN

KK 530 / 730 / 930 „Basic“ manuell

- Manuelle Schwerlastrollenbahnen in 2 verschiedenen Rollenbreiten (530 mm, 730 mm, 930 mm)
- Verfügbare Längen 1506 mm 3012 mm Bahnlänge.
- Die Rollen sind aus massivem Stahl, jede mit gehärteten und geschliffenen Präzisionslagern doppelt gelagert.
- Rollendurchmesser 83 mm
- Rollenbreite je nach Ausführung 530 /730/930 mm
- Rollentragkraft 400 kg / Rolle
- Rollenabstand 305 mm
- Höhenverstellung 730 ÷ 970 mm



KK A 530 / 730 / 930 angetrieben

- Auf Wunsch können diese Rollenbahnen auch in angetriebener Ausführung angeboten werden.
- Antrieb durch 1,3 kW Elektromotor mit Frequenzumrichter an jede Rollenbahn. Rollengeschwindigkeit 0 – 18 m/min. Getriebe mit Rutschkupplung standardmäßig. Förderkette, angetrieben von Rolle zu Rolle, 12,5 mm Kette, Kein Kettenspanner.



OPTIONEN FÜR KK SCHWERLAST-ROLLENBAHNEN (ALLE MODELLE)



VR 530 KK / VR 730 KK

Vertikale Stützrolle für KK-Rollenbahnen



TRAY 20 / 28

Kühlmittelwanne für KK-Rollenbahnen (1500 oder 3000 mm)

FIL 20 / 28
Abdeckbleche für Rollenbahnen (1500 mm oder 3000 mm)



TR 15 / 12 / 20
Seitenständer zu KK Rollenbahnen
TR 15 - 1500 x 150 mm
TR 12 - 1200 x 150 mm
TR 20 - 2000 x 150 mm



TR 15 / 12 / 20
Hydraulischer Ausrichtungsschraubstock



OPTIONEN FÜR KK SCHWERLAST-ROLLENBAHNEN (ANGETRIEBEN)

Joystick-Bedieneinheit
mobile Bedieneinheit mit zus. Not-Aus Taste für angetriebene Rollenbahn



Bedienkonsole
Zur Steuerung der angetriebenen Rollenbahnen einschließlich



MANUELLER MESSANSCHLAG FÜR K / KK 530 + 730 SCHWERLASTROLLENBAHNEN



Manueller Messanschlag mit 4-fach gelagertem Anschlagwagen auf Alu-Verbund-Linearführung mit geh. und geschl. Stahlwelle , mit manueller Klemmung des hochklappbaren und in der Breite verstellbaren Anschlag.
Grav. MM-Skala und Ableselupe. Anschlagplatte mit Druckdämpfern zum Abfangen der Stöße.
Grundmodul 0-1500 mm (Führung, Anschlag ...) und Erweiterungsmodule um jeweils 1500 mm.



