542B-543B-504B-507B

GRINDER | SCHLEIFMASCHINE

ART.	CODE	NR.
542 B	**8.26.61.33**
543 B	**8.26.61.22**
504 B	**8.26.61.32**
507 B	**8.26.62.32**



TECHNICAL FEATURES

- these products are aimed at industrial machining thanks to their high reliablility and sturdiness
- horizontal - vertical tilting belt tale unit
- powerful, reliable and silent induction motors (1 speed or 2 speeds models)
- conforming to CE standards
- easy and quick belt replacement

STANDARD FITTINGS

- base included
- start-stop switch with anti-reset safety fitted with mushroom button
- adjustable accident prevention guards
- possibility to be connected to an extraction system
- sand belt

TECHNISCHE MERKMALE

- Diese Produkte zielen dank ihrer hohen Zuverlässigkeit und Robustheit auf die industrielle Bearbeitung ab
- Einsatzmöglichkeiten: horizontal - vertikal schwenkbarer Schleifarm
- Schleiffläche 160 x 410 mm
- leistungsstarke, zuverlässige und leise Induktionsmotoren (Ausführungen mit 1 oder 2 Geschwindigkeiten)
- entspricht den CE-Normen
- einfacher und schneller Schleifbandwechsel

STANDARD AUSSTATTUNG

- Untergestell mit Ablagefach
- Start-Stopp-Schalter mit Rückstellsicherung, ausgestattet mit Pilzknopf
- verstellbarer Unfallschutz
- Anschlussmöglichkeit an eine Absauganlage
- Schleifband

TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN				
	Modell 542 B	**Modell 543 B**	**Modell 504 B**	**Modell 507 B**
Voltage / Spannung	three phase / dreiphasig	monophase / einphasig	three phase / dreiphasig	three phase / dreiphasig
Motor power / Leistung	1000 Watt	750 Watt	600 / 900 Watt	1350 / 1600 Watt
weight / Gewicht	52 kg	52 kg	52 kg	67 kg
speed / Motordrehzahlen	1 Drehzahl - 1400 Upm	1 Drehzahl - 1400 Upm	2 Drehzahlen 1400 / 2800 Upm	2 Drehzahlen 1400 / 2800 Upm
belt speed /Bandgeschwin-digkeit	27 m/Sek.	27 m /Sek.	27 / 54 m/Sek.	30 / 60 m/Sek.
belt dimension / Schleifband	120 x 1500 mm	120 x 1500 mm	120 x 1500 mm	150 x 1750 mm
dimensions / Abmessungen	1200 x 800 x 1600 mm	1200 x 800 x 1600 mm	1200 x 800 x 1600 mm	1200 x 800 x 1600 mm
grinding plane /Plansch-leiffläche	160 x 410 mm	160 x 410 mm	160 x 410 mm	200 x 500 mm

3~ CE