JUNIOR ROTARY

Plumbing Line



art. 0130G/1

VERFÜGBARE MODELLE

Art.	Beschreibung
0130G	manueller JUNIOR, handhydraulisch, mit Standard Ausrüstung und 9 metrischen Biegesegmenten aus Aluminium. Hydraulische Handpumpe mit geschlossenem Kreislauf.
0130G-OD	manueller JUNIOR, handhydraulisch, mit Standard Ausrüstung und 9 Biegesegmenten in Zoll Aussendurchmesser aus Aluminium. Hydraulische Handpumpe mit geschlossenem Kreislauf.

Standard Ausrüstung

- ✔ Art. 0130G und0130G-OD: N° 1 Junior (art. 0130G/1), N° 1 Thermogeformter Kunststoffkoffer (Art. 751/B)



art. 0130G (kit)
art. 0130G-OD (kit OD)

MAXIMALE KAPAZITÄT

max Kapazität	Max Ø
Beschichtete und blanke Weichkupferrohre	von 10 bis18 mm
einfache Rohre	von 20 bis 22 mm

- Max. Kapazität: Ø 22 x 1.5mm (abhängig vom Material)

- Min. Biegeradius: 2.5 x Ø

- Max Biegewinkel: 90°

WERKZEUGAUSSTATTUNG (Aluminium Segmente)

Art. 0130G — Kit Junior , Manuell (mm)

Segment Art.	Ø, mm	Radius, mm
600	10	25
601	12	35
602	14	40
603	15	48
604	16*	60
605	18	60
606	20*	60
608	22	70
609/1	26*	70

* Nur für Mepla - Geberit und ähnliche Rohre

Art. 0130G-OD — Kit Junior , Manuell (OD inches)

Segment Art.	Ø, OD inches	Radius, mm
669	3/8" = 9.52 mm	25
670	1/2" = 12.70 mm	35
671	5/8" = 15.58 mm	60
672	3/4" = 19.05 mm	60
673	7/8" = 22.22 mm	70