# PH 211-1

Die PH 211-1, manuelle Bandsäge für Gehrungsschnitte von 0° bis +60°.


EINIGE MERKMALE:
- Robuste Gusseisenstrukturen zur Sägebandspannung von 700 kg.
- Elektrisches Schaltpult mit voll identifizierbarer elektrischer Verkabelung,Stand-By, abschließbarem Hauptschalter mit Türverriegelung, Kurzschlussschutz, Motorschutzschalter mit thermomagnetischem Auslöser, Unterspannungsauslöser, Niederspannungsanlage 24 Volt).
- Schaltgriff IP55.
- Das Antriebsrad ist mit einem Spannsatz auf der Welle befestigt und gewährleistet eine kraftschlüssige Verbindung von Welle und Nabe sowie eine mögliche Axialeinstellung.
- Sägebandführungsköpfe mit 6 Präzisions-Hartmetallführungen (WIDIA) sorgen für eine verbesserte Stabilität.
- Anschläge auf 0° und +60° mit Arretierhebel für jede dazwischen liegende Winkelstellung.
- Kopfgelenk mit vorgeladenen Kegellagern.
- Schnellspannvorrichtung.
- Elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägebandes.
- Späneräumbürste.
- Bimetall-Sägeband für Voll - und Profilmaterial.
- Gebrauchsanweisung und Explosionszeichnungen für Ersatzteile.





**ZUBEHÖRE - N° 1 - 2 - 3 - 80 - 81 - 73 - 101 - R1 - R2 - R3**








| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0° | 180 | 180 | 200x150 | |
| mm | kW | m/min | kW | m/min | mm | +45° | 115 | 110 | 125x110 | kg |
| 2130x20x0,9 | 0,75 | 80 | 0,70/0,81 | 40/80 | 200 | +60° | 70 | 70 | 70x70 | 190 |