Pyramidale Walzenbiegemaschine
Ø 70 mm Wellen

MODELLE

Art.	Phase	Mittelwalzenzustellung	Angetriebene Wellen	RLI
CE70H3-RLI	Dreiphasig	Hydraulisch	3	✔

MAXIMALE LEISTUNG

Die Leistung bezieht sich auf ein Material mit 42 kg/mm² - Zugfestigkeit 250N/mm² und auf mehrere Durchläufe (Zustellungsschritte)

Profil	Abmessungen, mm	Mindestradius, mm
Gas-Rohr	3” x 6	600
	100 x 4	600
	80 x 80 x 3.2	1200
	100 x 50 x 3.2	1000
	60	300
	50 x 50	300
	100 x 12	800
	30 x 30 x 4 80 x 80 x 12	250 1000
	100 x 80 x 9	600
	U 30 x 15 UPN 160 x 65	150 800

Für andere Profile siehe Tabelle “CE Walzenbiegemaschinen Kapazität” auf Seite 10



Art. CE70H3-RLI

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	CE70H3-RLI
Schaftdurchmesser	70 mm
Standard-Walzendurchmesser	245 mm
Standard-Schaftlänge	160 mm
Zustellweg	220 mm
Walzengeschwindigkeit	5.6 - 6.7 U/min
Unabhängig angetriebene Wellen	3 Glatt
Anschlussspannung*	220 / 380 / 440 - 480 V
Antriebsmotor Mittelwalze	1.1 kW
Antriebsmotor untere Walzen	1.1 kW x 2
Motor hydraulische Einheit	2 kW
Maschinenstruktur	Gußeisen
Kolbendruck	22 t
Arbeitsposition	Hor. / Vert.
Mittelwalzenzustellunge	Hydraulisch
Richtrollen-Positionierung	Hydraulisch
Display	Digidtal Programmierbar
Maschinenschulter Monoblock	Stahl elektrogeschw.
Anzahl der Programme	8
Fußpedalsteuerung	Ja
Geräuschpegel (machine operating)	< 70 dB
Abmessungen (B x H x T)	1000 x 1500 x 1250 mm
Gewicht	1400 Kg

* Auf Anfrage auch andere Spannungen verfügbar.

SPEZIELLE MODELLE

Die maximale Leistung und die technische Eigenschaften, sind in der Tabelle der Standard-Modelle aufgeführt

Art.	Beschreibung
CE70H3	Version mit manuell einstellbaren Richtrollen.



RLI: Hydraulische Richtrollen