MINIBENDER MN092

Dornlose Biegemaschine

MODELLE

Art.	Beschreibung	Phase
MN092M	Minibender MN092	Einphasig



MASCHINEN-KIT + WERKZEUGE (Biegesegment und Gleitschuh)*

Art.	Maschine	Rohr	Biegesegmente
MN 092M KMM	MN 092M	Millimeter	Ø 12, R36 - Ø 14, R40 Ø 16, R46 - Ø 18, R56 Ø 22, R67 - Ø 28, R96

* Biegesegmente aus Aluminium, Gleitschuh aus Polymer oder Messing.

Art.	Maschine	Rohr	Biegesegmente
MN 092M KME	MN 092M	Millimeter	Ø 15, R46 - Ø 18, R56 Ø 22, R67 - Ø 28, R112

* Biegesegmente aus Aluminium, Gleitschuh aus Polymer oder Messing.

Art.	Maschine	Rohr	Biegesegmente
MN 092M KMG	MN 092M	Mepla, Geberit und Ähnliche	Ø 15, R46 - Ø 20, R67 Ø 26, R82 - Ø 32, R112 Ø 40, R160 - Ø 50, R170

* Biegesegmente aus Aluminium, Gleitschuh aus Messing.

Art.	Maschine	Rohr	Biegesegmente
MN 092M KOD	MN 092M	OD Zoll	Ø 1/2" (12.70 mm), R40 Ø 3/4" (19.05 mm), R67 Ø 1" (25.40 mm), R82 Ø 1"1/8 (28.58 mm), R112

* Biegesegmente aus Aluminium, Gleitschuh aus Polymer oder Messing.

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	MN092M
Biegeradien	R10 ÷ R190
Max. Biegewinkel	180°
Max. Biegegeschwindigkeit	2 U/min
Steuerung	Elektronisch mit Mikroprozessor
Anzahl Programme	3
Überlastungs-Kontrollsystem	Ja
Arbeitsspannung*	Einphasig 110 / 220 V
Antriebsmotor	800 W
Geräuschpegel (Maschinenbetätigung)	-
Maschinenstruktur	Aluminium-Legierung
Untergestell	Aluminium
Anschluss für externe Fußpedalsteuerung	Nein
Abmessungen (B x H x T)	200 x 105 x 360 mm
Gewicht	15 kg

* Auf Anfrage sind auch andere Spannungen verfügbar.

MAXIMALE BIEGELEISTUNG

Kapazität basiert auf Material mit 42 Kg/mm^2 - Zugfestigkeit 250 N/mm^2

Profil	Material	Ø x max. Wandstärke (mm)
○	Gasrohr für Rohrleitungen	3/4" Gas x 2.9
○	Standard Stahlrohr	27 x 2.3
○	Möbelbaurohr	28 x 2.5
○	FE35 (für Ölhydraul.)	28 x 1.5
○	Edelstahl AISI 304 - 316	28 x 1.5
○	Edelstahl AISI 308 (für Lebensm.)	28 x 1.5
○	Messing weich	28 x 2
○	Hartkupfer und Aluminium	28 x 1.5
○	Kupfer Weiches	35 x 1.3
○	Conduit-Rohr (TAZ)	42 x 2
○	Mepla, Geberit und Ähnliche	50 x 4
●	Normalstahl (EN: S275JO)	16
▬	Normalstahl (EN: S275JO)	-
▭	Normalstahl (EN: S275JO)	-
□	Normalstahl (EN: S275JO)	-
■	Normalstahl (EN: S275JO)	-
⊢	Normalstahl (EN: S275JO)	-
⊏	Normalstahl (EN: S275JO)	-